



Caractéristiques SLV Medo 40 Mur et Plafonnier Aluminium Gris Rond 20W 2350lm - 927-930-940 CCT | IP50 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255880                                                                                    |
| EAN                          | 4024163276689                                                                             |
| Code Fabricant               | 1007321                                                                                   |
| Marque                       | SLV                                                                                       |
| Nom du fabricant             | MEDO 40 wall- ceiling-mounted light round 2700/3000/4000K 20W trailing-edge phase 110° GY |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                     |

Informations techniques

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                               |
| Tension (V)                       | 220-240                                                   |
| Puissance (W)                     | 20W                                                       |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                     |
| Options de couleur                | CCT                                                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2350lm                                                    |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 117.5                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Couverture Optique          | Autre                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP50                            |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule               |
| Température de Fonctionnement   | -20 to +30                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                            |
| Matériaux                       | Aluminium                       |
| Gamme                           | Medo                            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 380 |
| Hauteur (mm)  | 92  |
| Diamètre (mm) | 380 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

