



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Compact  
44W 5400lm - 840 Blanc Froid | 120cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 236347                            |
| EAN                          | 4058075210042                     |
| Code Fabricant               | 4058075210042                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                             |
| D-Mark                       | Oui                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 44W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 5400lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis, 3 pôles                                         |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                              |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -35 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                           | Compact                                                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1290 |
| Largeur (mm)  | 68   |
| Hauteur (mm)  | 86   |

**Pourquoi choisir LampesDirect?**

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur