



Caract ristiques Ledvance R glette LED  tanche Imperm able Eco Slim 18W 1980lm - 865  
Lumi re Du Jour | 60cm

[Voir le produit](#)

## Informations G n rales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| R f.                         | 243673                             |
| EAN                          | 4058075601598                      |
| Code Fabricant               | 4058075601598                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | DP SLIM ECO 600 18W865 IP65GY LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                              |
| Dur e de Vie Moyenne (heure) | 30000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Int gr                     |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 18W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 865 Lumi re du Jour            |
| Couleur de Lumi re (Kelvin)       | 6500 Lumi re du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1980lm                         |
| Efficacit  Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 60cm                           |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface, Plafond                                        |
| Connexion du Luminaire          | Câble, 2 pôles                                          |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                           | Eco                                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 600 |
| Largeur (mm)  | 60  |
| Hauteur (mm)  | 35  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

