



**Caractéristiques Ledvance LED  
Linéaire Swivel Mobile Sensor 5W  
300lm - 830 Blanc Chaud**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 261140                                   |
| EAN                          | 4099854096556                            |
| Code Fabricant               | 4099854096556                            |
| Marque                       | Ledvance                                 |
| Nom du fabricant             | LINEAR LED SWIVEL MOBILE SENSOR 5W 3000K |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 4W                             |
| Tension (V)                       | 5                              |
| Dimmable                          | Oui, tactile                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 300lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 75                             |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.99        |
| Longueur             | 30cm         |
| Référence Article    | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Unité intégrée                          |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                       | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 350 |
| Largeur (mm)  | 49  |
| Hauteur (mm)  | 36  |

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

