



Caractéristiques Bright Choice  
Éclairage Public LED 70W 8400lm  
70x140D - 740 Blanc Froid | IP65 -  
Détecteur De Lumière - Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 249072                                                                                   |
| EAN                          | 8719157049191                                                                            |
| Code Fabricant               | 8719157049191                                                                            |
| Marque                       | Bright Choice                                                                            |
| Nom du fabricant             | LED Streetlight 70W 8400lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Light Sensor - Asymmetrical |
| Lampesdirect Garantie Totale | 4 ans                                                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                                                                                    |

Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 70W              |
| Tension (V)                       | 100 - 240        |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8400lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 70x140               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Entrée Latérale                                         |
| Connexion du Luminaire          | Câble                                                   |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                             |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 470 |
| Largeur (mm)  | 105 |
| Hauteur (mm)  | 179 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Capteur de luminosité

**Pourquoi choisir LampesDirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**