



**Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V5 Premium Sidelit 28W  
3700lm - 830 Blanc Chaud | 120x30cm  
- UGR <19 - Philips Driver**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 249328                                                                                  |
| EAN                          | 8719157050616                                                                           |
| Code Fabricant               | 8719157050616                                                                           |
| Marque                       | Noxion                                                                                  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm 3000K 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit |
| Lampesdirect Garantie Totale | 6 ans                                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                  |
| Gamme                        | Delta Pro                                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3700lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 132                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | Push Terminal                           |
| Finition du Réflecteur          | Opaque                                  |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium, Métal                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 10       |

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur