



**Caractéristiques Philips Spot LED  
Greenspace Accent Gridlight  
Aluminium Blanc 60W 3800lm 24D -  
827 Blanc Très Chaud | 154mm - IP20**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 251448                        |
| EAN                          | 8720169588363                 |
| Code Fabricant               | 8720169588363                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 60W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud           |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud          |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3800lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 127                            |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 24       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 154                                     |
| Couverture Optique              | Verre                                   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +25                                |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours              |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Inclinable                      | Non                                     |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                          |
| Gamme                           | GreenSpace Accent Gridlight             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 324 |
| Largeur (mm)  | 174 |
| Hauteur (mm)  | 93  |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |